

SPECIFIKACE ŠACHET A MATERIÁLU - VSTUPNÍ ŠACHTA PREFABRIKOVANÁ

VĚTEV		A				B1	B2								
ČÍSLO ŠACHTY		Š1	Š2	Š3	Š4	Š5	Š11								
A	Kóta poklopu [m n. m.]	385,76	385,99	386,54	387,37	372,82	382,41								
B	Kóta odtoku [m n. m.]	384,84	385,03	385,14	386,38	371,40	381,27								
	DN _B	400	400	400	400	600	300								
	materiál	BET	PP	PP	PP	BET	BET								
	sklon potrubí [%]	2	1	1	5	5	8								
	b ₁ [m]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20								
C	Kóta přítoku [m n. m.]	384,85	385,04	385,17	386,40	371,45	381,29								
	DN _C	400	400	400	400	300	300								
	úhel α _C	255	160	170	180	235	90								
	materiál	PP	PP	PP	BET	PP	PP								
	sklon potrubí [%]	1	1	5	3	10	5								
	c ₁ [m]	0,19	0,19	0,17	0,18	0,45	0,18								
	c ₂ [m]	0,01	0,01	0,03	0,02	0,05	0,02								
D	Kóta přítoku [m n. m.]	384,95		385,24	386,50	371,55	381,29								
	DN _D	200		200	150	200	200								
	úhel α _D	145		120	235	73	232								
	materiál	PP		PP	PVC	PP	PP								
	sklon potrubí [%]	5		3	2	5	4								
	d ₁ [m]	0,29		0,30	0,33	0,45	0,28								
	d ₂ [m]	0,11		0,10	0,12	0,15	0,02								
E	Kóta přítoku [m n. m.]														
	DN _E														
	úhel α _E														
	materiál														
	sklon potrubí [%]														
	e ₁ [m]														
	e ₂ [m]														
F	Kóta dna [m n. m.]	384,59	384,78	384,89	386,13	371,10	381,02								
H	Celk. výška [m]	1,17	1,21	1,65	1,24	1,72	1,39								
h ₁	Výška šachtového dna [m]	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	0,65								
f	Tloušťka dna [m]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,15								
p	Podkladní beton [m]	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10								
TYP DNA	TBZ-Q 250 - 600														
	TBZ-Q 300 - 650						1								
	TBZ-Q 400 - 750	1	1	1	1										
	ATYP					1									
h ₂	Výška šachetních skruží [m]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25								
SKRUŽE	TBS-Q 250/1000/120 SP					1	1								
	TBS-Q 500/1000/120 SP														
	TBS-Q 1000/1000/120 SP														
PŘECH. PRVEK	Deska TZK-Q 1500/240 - 1000														
	Konus TBR-Q 600/1000 x 625/120 SPK			1											
	Deska TZK-Q 625/200/120 T	1	1		1	1	1								
h ₅	Výška vyrovnávacích prstenců [m]	0,00	0,04	0,08	0,06	0,04	0,06								
PRSTENCE	TBW-Q 625/40/120		1			1									
	TBW-Q 625/60/120				1		1								
	TBW-Q 625/80/120			1											
	TBW-Q 625/100/120														
	TBW-Q 625/120/120														
h ₆	Výška poklopu [m]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13								
h ₇	Podbetonování poklopu [m]	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01								
POKLOP	Třídy "A"														
	Třídy "B"	1	1	1	1	1	1								
	Třídy "D"														

POZN.: Šachetní vtoky jsou značeny jmenovitými světlostmi potrubí, skutečné rozměry vtokových otvorů mohou být větší (dle De potrubí).