

| P.č. | Název položky | M.j. | Množství |
|---------------------------|--|------|----------|
| Vnitřní kanalizace | | | |
| 1 | Potrubí z PVC - pro venkovní kanalizaci (KG systém) - hrdlové spoje - Ø 110 x 3,2 , vč. tvarovek, písk. podsypu a obsypu | m | 8,00 |
| 2 | Potrubí z PVC - pro venkovní kanalizaci (KG systém) - hrdlové spoje - Ø 125 x 3,2 , vč. tvarovek, pískového podsypu a obsypu | m | 48,00 |
| 3 | Potrubí z PVC - pro venkovní kanalizaci (KG systém) - hrdlové spoje - Ø 160 x 4,0, vč. tvarovek, pískového podsypu a obsypu | m | 24,00 |
| 4 | Potrubí z PP - pro vnitřní kanalizaci (HT systém) - hrdlové spoje - Ø 32 x 1,8, vč. tvarovek | m | 2,00 |
| 5 | Potrubí z PP - pro vnitřní kanalizaci (HT systém) - hrdlové spoje - Ø 40 x 1,8, vč. tvarovek | m | 7,00 |
| 6 | Potrubí z PP - pro vnitřní kanalizaci (HT systém) - hrdlové spoje - Ø 50 x 1,8, vč. tvarovek | m | 4,00 |
| 7 | Potrubí z PP - pro vnitřní kanalizaci (HT systém) - hrdlové spoje - Ø 75 x 1,9, vč. tvarovek | m | 1,00 |
| 8 | Potrubí z PP - pro vnitřní kanalizaci (HT systém) - hrdlové spoje - Ø 110 x 2,7, vč. tvarovek | m | 35,00 |
| 9 | Čistící tvarovka plastová (HT systém) - Ø 110 | ks | 6,00 |
| 10 | Dvířka plastová 150 x 300 mm | ks | 6,00 |
| 11 | Lapač střešních splavenin HL 660/2, DN 100/125 | ks | 4,00 |
| 12 | Přívzdušňovací ventil, DN 100, HL 900N ECO | ks | 4,00 |
| 13 | Mřížka plastová 150 x 150 | ks | 4,00 |
| 14 | Úkapový sifon, např. HL 21, DN 32 | ks | 1,00 |
| 15 | Souprava větrací hlavice, např. HL 810, Ø 110 | ks | 2,00 |
| 16 | Šachtové dno 400 - dno KG 160 rozvětvené | ks | 2,00 |
| 17 | Korugovaná šachtová roura 400/1000 | ks | 2,00 |
| 18 | Poklop litinový 400/12,5t rám Begu | ks | 2,00 |
| 19 | Osazení a kompletace revizní šachtice plastové DN 400 | kpl | 2,00 |
| 20 | Filtrační šachta DN 425 (šachtová korugovaná roura Ø425, 2 m + 4x In-situ spojka DN 160 + filtrační koš + plastové dno silniční vpusti Ø425 + poklop tř. B125, vč. rámu) | kpl | 1,00 |
| 21 | Vsakovací šachta DN 1500 (2x šachtová skruž TBS-Q.1 150/100 + zákrytová deska TZK-Q.1 150-63/17 + vstupní poklop DN 600, tř. B125, s odvětráním, vč. rámu + šterkový podsyp a obsyp + provedení jádrového vývrtu s těsnící manžeto pro potrubí KG 160) | kpl | 1,00 |
| 22 | Drobný pomocný, kotvící a těsnící materiál | kpl | 1,00 |
| 23 | Napojení na stávající kanalizaci, přechodová tvarovka | kpl | 2,00 |
| 24 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 150 | m | 129,00 |
| Vnitřní vodovod | | | |
| 1 | Vodovodní tlakové potrubí PE 100 Ø 32x3,0, včetně tvarovek, pískového podsypu a obsypu, sign. vodiče, fólie | m | 26,00 |
| 2 | Plastové potrubí PP-R (PN 16) - Ø 20 x 2,8, vč. tvarovek | m | 31,00 |
| 3 | Plastové potrubí PP-R (PN 16) - Ø 25 x 3,5, vč. tvarovek | m | 47,00 |
| 4 | Plastové potrubí PP-R (PN 16) - Ø 32 x 4,4, vč. tvarovek | m | 13,00 |
| 5 | Pěnová PE izolace pro potrubí pitné vody - vedené v konstrukcích - Ø 22/6 | m | 16,00 |
| 6 | Pěnová PE izolace pro potrubí pitné vody - vedené v konstrukcích - Ø 28/6 | m | 25,00 |
| 7 | Pěnová PE izolace pro potrubí pitné vody - vedené v konstrukcích - Ø 35/6 | m | 13,00 |
| 8 | Pěnová PE izolace pro potrubí teplé vody - vedené v konstrukcích - Ø 22/13 | m | 15,00 |
| 9 | Pěnová PE izolace pro potrubí teplé vody - vedené v konstrukcích - Ø 28/13 | m | 22,00 |
| 10 | Kulový kohout s pákovou nebo křídlovou rukojetí (KK1) - DN 25 | ks | 3,00 |
| 11 | Kulový kohout s vypouštěním (KK2) - DN 20 | ks | 1,00 |
| 12 | Termostatický směšovací ventil, nastavitelný 40 st. C, DN 20 | ks | 1,00 |

| P.č. | Název položky | M.j. | Množství |
|----------------------------|--|------|----------|
| 13 | Vypouštěcí kohout mosazný (VK) - DN 15 | ks | 2,00 |
| 14 | Pojistný ventil pro ohřívač TV se zpětnou klapkou, 6 bar (PV) - DN 20 | ks | 1,00 |
| 15 | Manometr 0 - 10 bar | ks | 1,00 |
| 16 | Filtr mosazný závitový (F) - DN 25 | ks | 1,00 |
| 17 | Expanzomat pro ohřívač TV, 12 l | ks | 1,00 |
| 18 | El. závěsný zásobníkový ohřívač teplé vody, např. OKHE 160 (153 l; 230 V; 2,2 kW) | ks | 1,00 |
| 19 | Napojení na stáv. rozvod vody | ks | 1,00 |
| 20 | Drobný pomocný, kotvicí a těsnicí materiál | kpl | 1,00 |
| 21 | Tlaková zkouška vodovodu, proplach a dezinfekce potrubí | m | 117,00 |
| | | | |
| | | | |
| Zařizovací předměty | | | |
| 1 | Umývadlo keramické - s otvorem pro baterii, š. 60 cm (U1) + instalační sada pro umyvadlo + směšovací baterie umyvadlová stojánková, páková, vč. přípojemných hadic + 2x rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" + sifon umyvadlový, DN 40 | kpl | 3,00 |
| 2 | Umývadlo keramické - s otvorem pro baterii, š. 60 cm, dětské - osazeno ve výšce 50 cm (U2) + instalační sada pro umyvadlo + směšovací baterie umyvadlová stojánková, páková, vč. přípojemných hadic + 2x rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" + sifon umyvadlový, DN 40 | kpl | 3,00 |
| 3 | Umývadlo keramické - s otvorem pro baterii, zdravotní - pro imobilní (U3) + instalační sada pro umyvadlo + směšovací baterie umyvadlová stojánková, páková, vč. přípojemných hadic + 2x rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" + sifon umyvadlový podomítkový, DN 40 + madlo k umyvadlu | kpl | 1,00 |
| 4 | Závěsné WC, např. Lyra Plus, dl. 53 cm (WC1) + montážní prvek pro WC, např. GEBERIT KOMBIFIX, ovládání zepředu, vč. příslušenství + ovládací tlačítko, dvě splachovací množství + duroplastové WC sedátko | kpl | 4,00 |
| 5 | Závěsné WC dětské (WC2) + montážní prvek pro WC, např. GEBERIT KOMBIFIX, ovládání zepředu, vč. příslušenství + ovládací tlačítko, dvě splachovací množství + duroplastové WC sedátko | kpl | 3,00 |
| 6 | Závěsné WC, např. Lyra Plus, dl. 53 cm (WC3) + montážní prvek pro WC, např. GEBERIT KOMBIFIX, ovládání zepředu, vč. příslušenství + ovládací tlačítko, dvě splachovací množství + duroplastové WC sedátko + skopné madlo dl. 700 mm + pevné madlo dl. 700 mm horní hrana klozetu ve výšce cca 50 cm nad podlahou | kpl | 1,00 |
| 7 | Keramický pisoár s automatickým splachovačem, např. AUP 5-II (PZ1), včetně příslušenství (elektronika se snímačem, rohový ventil, elmag. ventil, samonasávací sifon, přípojemné hadice, instalační sada) | kpl | 1,00 |
| 8 | Keramický pisoár s automatickým splachovačem, např. AUP 5-II (PZ2), dětský - přední hrana ve výšce 40 cm nad podlahou, včetně příslušenství (elektronika se snímačem, rohový ventil, elmag. ventil, samonasávací sifon, přípojemné hadice, instalační sada) | kpl | 1,00 |

| P.č. | Název položky | M.j. | Množství |
|------|---|------|----------|
| 9 | Sprcha zděná (S1) + baterie sprchová páková nástěnná, včetně sprchové soupravy, 1/2" x 150 + sprchová zástěna - dveře, š. 900 mm, tvrzené sklo +podlahová vpust DN 50/100, např. HL 310 NPr | kpl | 1,00 |
| 10 | Keramická výlevka podlahová (VL1) + instalační a připojovací sada pro výlevku + baterie dřezová páková nástěnná + 2x chromované prodloužení baterie + rohový ventil 1/2" x 3/8", vč. připojovací hadice + splachovací nádržka s příslušenstvím (napouštěcí a splachovací ventil, potrubí, připojovací manžeta) | kpl | 1,00 |
| 11 | Napájecí zdroj automatických splachovačů pisoárů ZAC 1/20 (20 VA, 12/230 V) | ks | 1,00 |
| 12 | Pomocný materiál (montážní příslušenství) | kpl | 1,00 |