

PROJEKTANT:		ZODP.PROJ.:		AUTORIZOVAL:		 Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.	
Ing. Leoš Zádrapa		Ing. Leoš Zádrapa		Ing. Jaromír Dybal			
INVESTOR :	Město Valašské Meziříčí,						
ADRESA :	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí						
PROPOJOVACÍ CHODNÍK NA ULICI NA VYHLÍDCE, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ						STUPEŇ	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
						DATUM	03/2020
						ZAKÁZKA	2020_03
D -	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ					ČÍSLO VÝTISKU	
D - 800	OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ						
D - 801	SO 801 ÚPRAVA OPLOCENÍ						
D - 801- 01	Technická zpráva						

OBSAH :

a) Identifikační údaje objektu	4
Projektované kapacity	4
b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	4
Oplocení	4
Brána	4

a) Identifikační údaje objektu

Předmětem projektové dokumentace SO 801 Úprava oplocení je odstranění stávajícího a vybudování nového oplocení soukromého pozemku v souvislosti s návrhem nového chodníku. Jedná se o stávající drátěné oplocení na styku hranice pozemku parc.č. 974/1 s navrhovaným chodníkem, které je v kolizi s navrhovanou palisádovou stěnou a bude nahrazeno novým drátěným oplocením.

Projekt je zpracován ve stupni dokumentace pro společné povolení.

Projektované kapacity

Celková délka oplocení 38 m

z toho otevíravá dvoukřídlá brána š. 3,6 m 1 kpl

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Oplocení

Je navrženo nové drátěné oplocení s výškou pletiva 150 cm. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupky z TR Zn + PVC Ø 48/1,5/2400 mm kotvené do betonových patek. Osová vzdálenost sloupků je max. 2500 mm. V rozích budou osazeny vzpěry z TR Zn + PVC Ø 38/1,5/2000 mm. Pletivo bude provedeno z ocelového pozinkovaného drátu potaženého PVC.

Plot bude opatřen betonovými podhrabovými deskami 2450 x 300 x 50 mm kotvenými pomocí držáku podhrabových desek ke sloupkům.

Stávající pletivo a sloupky včetně patek budou zdemontovány.

Brána

V rámci oplocení je v místě stávajícího sjezdu na pozemek (v místě stávající brány) navržena nová typová dvoukřídlá brána š. 3,6 m, výška dle oplocení (150 cm). Konstrukce brány je svařena z uzavřených profilů. Výplň je tvořena klasickým pletivem v provedení Zn + PVC. Součástí brány jsou nosné sloupky. Sloupky budou kotveny do základových patek 400/400 do nezámrzné hloubky. Brána bude opatřena zámkem.

Stávající brána bude demontována.

Vypracoval: M. Fusek

Valašské Meziříčí, 03/2020