


INVESTOR :	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>	
ZODP.PROJ.:	Ing. Leoš Zádrapa			
PROJEKTANT:	Ing. Leoš Zádrapa			
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU ZŠ ŠAFAŘÍKOVA			STUPEŇ	DPS
			DATUM	02/2023
			ZAKÁZKA	2016_37
B -	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		ČÍSLO VÝTISKU	
B6 -	BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ			

OBSAH :

Bezbariérové užívání stavby	4
a) řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu	4
b) řešení pro osoby se zrakovým postižením - vodící linie	4
c) řešení pro osoby se sluchovým postižením	4
d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení	4

Bezbariérové užívání stavby

Veškeré nové zpevněné plochy a napojení na stávající dopravní infrastrukturu jsou řešeny jako bezbariérové v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

a) řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je v souladu s příslušnými normami a vyhláškami.

Všechny zřizované přístupy chodců na komunikaci v rozsahu stavby jsou navrženy jako bezbariérové. Podélný sklon chodníku je do 5 %, vyrovnávací rampy jsou s maximálním sklonem 12,5%. Příčný sklon chodníku je v celé délce trasy 2%.

Napojení na ostatní chodníky a na pojižděné komunikace jsou navržena jako bezbariérová. Maximální výškové rozdíly ve směru pohybu osob jsou 20 mm.

b) řešení pro osoby se zrakovým postižením - vodící linie

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných orientačních bodů a znaků. Přirozenou vodící linií tvoří oplocení s podezdívkou, případně obvodové stěny objektů. Umělé vodící linie budou tvořeny zvýšeným obrubníkem 60 mm nad plochu dlažby. V místech návaznosti na silniční komunikace jsou doplněny hmatné varovné pásy v barevně kontrastním provedení.

c) řešení pro osoby se sluchovým postižením

V rámci stavby nejsou řešeny úpravy či technická zařízení pro osoby sluchově postižené.

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Veškeré výrobky použité pro hmatové či akustické prvky zajišťující pohyb osob se zrakovým postižením, musí odpovídat požadavkům na vybrané stavební výrobky dle nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2009 Sb. dle přílohy č. bod 12. V rámci realizované stavby se jedná o :

- **Betonová zámková dlažba pro signální, varovné a hmatné pásy s výstupky pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.04**

Pro signální a varovné pásy je použita hmatová zámková dlažba formátu 100/200 mm tl. 60 a 80 mm červené barvy s reliéfním hmatovým povrchem – výstupky (podle TN TZÚS 12.03.04).

Vypracoval: Ing. Leoš Zádrapa

Valašské Meziříčí, 02/2023