

Zakázkové číslo 23207

# Skladba konstrukcí

k dokumentaci pro provádění stavby

Název stavby	: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP
Investor	: Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Stavební objekt	: -
Profese	: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Projektant	: Šimon Sedlář 
Hlavní inženýr projektu	: Ing. Martin Maňák

Valašské Meziříčí, 2023 - 07

Počet stran: 3

Archivní číslo: 23207 – 10/26R1

## Podlahy s povrchem z homogenního PVC

### Skladba A1)

- \* odstranění původní vrstvy podlahy PVC
- \* vyspravení, obroušení, očištění stávajícího podkladu a dokonale odstranit všechny nečistoty

- zátěžové PVC (homogenní) s barevným dekorem, R9, (včetně soklíku) 2 mm
  - lepidlo
  - samonivelační stěrka s vlákny 3 mm
  - stávající konstrukce
- (vyspravení, obroušení, očištění stávajícího podkladu a dokonale odstranit všechny nečistoty)

## Podlahy s povrchem z keramické dlažby

### Skladba B1)

- \* odsekání keramické dlažby v nejnutnější tl.cca 40 mm
- \* po odstranění původních podlah podklad vyčistit.

- keramická dlažba nekluzná do lepicího tmelu, R10 10 mm
- hydroizolační stěrka
- jemný cementový potěr 30 mm
- adhezní můstek na stávající podklad
- stávající konstrukce

## Podhledy

Jedná o kompletní dodávku a montáž včetně veškerých pomocných, kotvicích, připojovacích a lemovacích prvků a prací.

### Skladba P1)

#### *Kazetový rastr*

- kazetový podhled 600x600mm, včetně vynášejícího roštu, 15 mm
- určen do normálního prostředí
- vzduchová mezera
- stávající stropní konstrukce

**Skladba P2)*****SDK podhled bílý (typ A)***

- vzduchová mezera
- plnoplošný sádkartonový podhled, SDK desky typ (A), tl.12,5 mm,  
desky osazené na kovový pozinkovaný rošt, zavěšený určené do normálního prostředí
- přetmelení, přebroušení spár
- penetrace-systémová
- systémový nátěr

**Skladba P3*****Kazetový rastr***

- kazetový podhled 600x600mm, včetně vynášejícího roštu, 19 mm  
určen do vlhkého prostředí
- vzduchová mezera
- stávající stropní konstrukce

**Kazetový podhled (do vlhkého prostředí):**

Ve vlhkých prostorech jako jsou například sprchy, koupelny, záchody apod., jsou spodní části desek vystaveny vysokým účinkům vlhkosti. Pro tyto oblasti je důležité použít správné desky do vlhkého prostředí.

Kazety rastru 600/600 mm z biologicky odbourané min. vlny, jílu, škrobu. Určené do vlhkého prostředí s omyvatelným povrchem. Nosný rošt podhledů se zvýšenou odolností proti korozi – rošt lakovaný bílý. Kazety podhledu položit do silikonového tmelu + z horní strany kazety zajistit přitlačení kazety přitlačnými péry.