



Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Hošťálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
Místo:	k. ú. Křivé, parc. č. 595 objekt č. p. 457	stupeň	DSP+DPS
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	formát	6A4
Akce:	ZATEPLENÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V PODLEŠÍ, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	datum	05/2023
		číslo výkresu 10.	
PAVILON A		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mm)	RŠ (mm)	POČET (ks)		MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
				1NP	CELKEM			
K1		1 100	305	11	11	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
K2		1 100	395	1	1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
K3		5 300	455	1	1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
K4		1 050	385	1	1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
K5		900	300	5	5	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mb)	RŠ (mm)	MATERIÁL		BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA	
K6		58,0	400	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 7024 - grafitová šed'	Oplechování atiky - systémový prvek střešní krytiny	
K7		14,35	580	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 7024 - grafitová šed'	Oplechování atiky - systémový prvek střešní krytiny	
K8		13,0	300	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 7024 - grafitová šed'	Lemování stěny - přechod - systémový prvek střešní krytiny	
K9		24,60	355	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - hnědá	Lemování okapu - přechod	
K10		24,60	465	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - hnědá	Lemování okapu	
K11	d = 150 mm	5,80	330	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - hnědá	Okapový žlab	
K12		21,37	155	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - hnědá	Lemování okapu	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mb)	RŠ (mm)	MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
K13	 d = 120 mm	16,0		Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - hnědá	Dešťový svod
K14	 d = 80 mm	3,60		Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - hnědá	Dešťový svod

POZNÁMKA:

ROZMĚRY A POČTY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OVĚŘIT ZAMŘENÍM NA STAVBĚ

PRVKY K6, K7, K8 NEJSOU SOUČÁSTÍ REALIZACE, STŘECHY JSOU JIŽ REALIZOVANÉ