







Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projekční a inženýrská činnost ve výstavbě Hošťálková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
Místo:	k. ú. Křivé, parc. č. 595 objekt č. p. 457	stupeň	DSP+DPS
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	formát	6A4
Akce:	ZATEPLENÍ OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V PODLEŠÍ, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	datum	05/2023
		číslo výkresu 10.	
PAVILON C		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mm)	RŠ (mm)	POČET (ks)		MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
				1NP	CELKEM			
K1		1 100	305	14	14	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
K2		600	425	1	1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
K3		1 000	260	2	2	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou	Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - HNĚDÁ	Parapet Celoplošně lepeno k podkladu lepidlem pro parapety
OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mb)	RŠ (mm)	MATERIÁL		BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA	
K4		47,0	400	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 7024 - grafitová šed'	Oplechování atiky - systémový prvek střešní krytiny	
K5		14,35	580	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 7024 - grafitová šed'	Oplechování atiky - systémový prvek střešní krytiny	
K6	 d = 120 mm	16,0		Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou poyesterovou barevnou vrstvou		Lesklá povrch. úprava Polyester 25 PE je standardní úprava, kde tloušťka laku je min.25 µm. RAL 8017 - hnědá	Odpadní svod	

POZNÁMKA:

ROZMĚRY A POČTY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OVĚŘIT ZAMŘENÍM NA STAVBĚ

PRVKY K4, K5 NEJSOU SOUČÁSTÍ REALIZACE, STŘECHY JSOU JIŽ REALIZOVANÉ