



LEGENDA

- stávající žlab z lak.plech podokapní půlkruhové rš 330mm (bude demontován a znovu nainstalován)
- nově káky pro žlaby půlkruhové rš 330 pozink-lak
- stávající svod z lak.plech průměru 100 mm (zůstává beze změn)
- nově budou instalovány protisněhové zábrany dvoutrubkové
- nově komínek sanitární FLOW, neizolovaný, průměr 110 mm 25 ks
- Výlez střešní Velux GVK 0000Z 460 x 610 mm pro neobývaný půdní prostor 6 ks

- S1** —krytina s povrchovou úpravou 50um, tl. materiálu 0,5mm, hmotnost na 1m² 4,7kg
 -lat'ování -latě 4/6 cm , vzdálenost latí 22 - 36 cm
 -kontralatě na vruty- latě 4/6 cm
 -páska těsnící DELTA SB 60 pod kontralatě
 -fólie podstřešní paropropustná DÖRKEN DELTA PVG
 -stávající bednění-prkna hrubá na sraz tl.24 mm (předpoklad 50% výměny) prkna tl. 24 mm
 -stávající krokve 110/150 mm (možnost částečné výměny) krokve 110/150 mm

PLOCHA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE celého objektu bydlení.....904 m²

kótováno v milimetrech-v metrech výškové kóty+- 0,00= čistá podlaha BD

projektant	René Řihák ,Valašská Bystřice 652
pdp.projektant	
investor	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701, Val.Meziříčí
místo stavby	k.ú.Krásno nad Bečvou na p.č.st.137/7, ul. Jičínská č.p.156, Val.Meziříčí
Stavební úpravy-výměna střešní krytiny u objektu pro sociální bydlení č.p.156 ve Valašském Meziříčí	
12/2024	
PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (včetně střešních doplňků)	
1: 150 D 01	

