



VÝPIS OKEN A DVEŘÍ BD 820, 821

OZN.	POPIS	SCHÉMA	KS	KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
10 P	PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 800x2000 MM</p>	6	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ: TROJITÉ S PEVNOU DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKOU BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL – BÍLÁ	INSTALACE INTERIEROVÝCH ŽALUZII VNĚJŠÍ PARAPET: STÁVAJÍCÍ S NAPOJENÍM NA NOVÝ PŘECHODOVÝ POZINK. PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA HNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: PVC, BÍLÁ
10 L	PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	 <p>ROZMĚRY OTVORU: 800x2000 MM</p>	6	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ: TROJITÉ S PEVNOU DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKOU BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL – BÍLÁ	INSTALACE INTERIEROVÝCH ŽALUZII VNĚJŠÍ PARAPET: STÁVAJÍCÍ S NAPOJENÍM NA NOVÝ PŘECHODOVÝ POZINK. PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA HNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: PVC, BÍLÁ

POZN.: VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ DO VÝROBY.