



P. Č.	POPIS REPAŠOVACÍCH PRACÍ
R1	OPRAVA NÁTERU KOVŮVÝCH PRACÍ, OČIŠTĚNÍ PŮRCHU DO RZ, PŘEBAROVENÍ, ODMÁŠTĚNÍ A ZK. NÁTER JEDNOSLOŽKOVOU ANTIKOROZNÍ BARVOU NA KOV S OBEŠNÁ SMETACÍCH PRVKŮM A ZKOROZOVÁNÍ
R14	ROZEBRÁNÍ ŽPANKŮ PLOCHÝ Z OBTELKOVÉ ZÁKLADY DĚLŽE 200 x 100 x 60 mm v š. 1,0 m A PŘEMĚNÍ VÝKOPU ŠÍŘKY 900 mm DO HLUBKY 0,9 – 1,2 m OD TERÉNU. PROVÁDĚ SE HLUBŠÍ VÝKOP Z DOVODU REKONSTRUKCE DŘEVĚŽE. ČÁST ŽEMINY SE POLOŽÍ NA ZPEVNĚNÝ ZÁSTUP V TL. ČI 940 mm A POD DLAŽBU SE PROVÁDĚ NOVÝ POSYP ROZEBRANÝ CHODNIK SE PO PŘEMĚNĚ ZLOŽÍ ZNOVU VYSYPAK. ČISTÝ VÝKOPU SE POLOŽÍ NA ZPEVNĚNÝ ZÁSTUP Z HRUBÉ A JEMNÉ FRAKCE ŠTEKROKŮV V CELKOVÉ TL. 200 mm – 150 mm – 152 mm A PŘEMĚNÍ VÝKOPU Z FRAKCE 4 – 8 mm. POŠKODENÉ DLAŽDICE SE NABÍRÁI NOVMA ČI Z 20 % A DLAŽDICE PŘIHLAČI K FASOVĚ SE MUSÍ CELKOVĚ UPRACIT. ZNOVUSOZDANÉ OBRUBKOU DO SIŠŠI BETONOVÉ SMĚSI. NABÍRKA OBRUBKOU Z 50 %. OBRUBNIK O ROZMĚRECH 1000 x 100 x 250 mm.
R15	ZAKRÁCENÍ PLOTŮV DÍLEČ S VPRÁNÍ Z PLETIVA S OKY 40 x 40 mm. MUSÍ SE OSTRANIT KRÁJINÍ SMISŤ PLOTŮV. SLOUPEK, KTERÝ BUDĚ NABÍRAN Z NOVMA O Ø 40 mm VÝŠK ČCA 1,2 m, KTERÝ BUDĚ PŘÍŠROUBOVANÝ PŘES OCELOVOU KOTVENÍ DESKU K STÁLICI BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ ŽD. V RAMCI ZAKRÁCEN JE NUTNĚ ZNOVU DO RAMU DŘATĚ PŘIPRÁVIT PLETIVO. PLETIVO DLA BUDĚ NÁTERN DLE POPISU UVEDENĚHO U REPAŠOVACÍ PRÁČE "R1".
R26	DEMONTÁŽ, OPRAVA A ZPEVNĚNÍ NÁTERU HORNICH DĚSEK KŘATU TOPEN V RAMCI (OPRAV DĚSEK KŘATU TOPEN SE DO NICH OSLADÍ POD KÁČE OVNO VENTILÁČNÍ KOVŮVÝ OKY A ROZMĚRECH 400 x 150 mm S PŮVCHOVMA NÁTERŮ DO VÝROBY.
R27	DEMONTÁŽ A ZPEVNĚNÍ NÁTERU HORNICH DĚSEK KŘATU TOPEN, ABY NEBÝL POŠKODZENÝ PŘÍ VYMĚNĚ OKEN.

[illegible]