

POZNÁMKY:









- a** Obezďívka stávajících potrubí vytápění bude provedena do výšky 700mm od podlahy. Stávající i nové potrubí ústředního topení opatřit tepelnou náplekovou izolací tl. 13mm.
- b** Předstěna s umyvadly bude provedena do výšky 1250mm od podlahy.
- c** Předstěna s pisoáry bude provedena do výšky 1750mm od podlahy.
- d** Předstěna s WC (ženy) bude provedena do výšky stropu (~3200mm).
- e** Předstěna s WC (muži) bude provedena do výšky 1250mm od podlahy.
- f** Dělicí příčka WC kóje (muži) bude provedena do výšky 2250mm od podlahy.
- g** Výška osazení jednoho pisoáru bude ponížena na úroveň 500mm od podlahy.
- h** Výška osazení umyvadla bude ponížena na úroveň 750mm od podlahy.
- i** Zrcadlo 700x2500mm osazené do keramického obkladu.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
301	Předsíň WC muži	7,90	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=2700mm
302	WC muži	8,46	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=3150mm
303	Předsíň WC ženy	6,70	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=2700mm
304	WC ženy	7,37	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=3150mm
305	Prádelna	2,50	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm)
306	Úklidová místnost	1,73	Keramická dlažba	Ker. obklad v=1500mm


POZNÁMKA: Výška keramického obkladu na jednotlivých stěnách upřesněna na výkrese č. D.1.1-05_Púdorys 3.NP-Keramický obklad

ZNAČENÍ HMOT GRAFICKY

-  Stávající konstrukce
-  Nové přízdívky z pórobetonových tvarovek Ytong 150 na lepidlo
-  Nové přízdívky z pórobetonových tvarovek Ytong 125 na lepidlo
-  Nové přízdívky z pórobetonových tvarovek Ytong 75 na lepidlo
-  Nové konstrukce dveří a zařizovacích předmětů
-  Nová keramická dlažba 300x300mm lepená flexibilním lepidlem
-  Nové WC kabiny ze sanitárních příček LTD (případně HPL)
-  Dělicí přepážka mezi pisoáry z HPL desek o síle 6mm a velikosti 850x420mm

LEGENDA PRVKŮ

- t1** Deskové otopné těleso Radik Klasik typ 21, rozměru 600x700x66mm (vxdxh) – celkem 3ks
– osazení otopného tělesa nad novou obezdívku potrubí vytápění, cca 800mm od podlahy
- or** Automatický osoušeč rukou nástěnný z nerezové oceli, matný – celkem 2ks



S WHG

S WHG s.r.o.
U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5
IC 63321271 DIC CZ63321271

AKCE:

SVČ Domeček - Oprava sociálního zařízení v pavilonu B - 3. NP

MÍSTO: k.ú. Val. Meziříčí-město, [776360]
parc. č. 2586/48

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT:

S WHG s.r.o.
U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5

STUPEŇ:

DPPS

AUTORIZOVAL:

Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701

VARIANTA:

-

INVESTOR:

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

DATUM:

09/2025

VYPRACOVAL:

Vojtěch Zeman

FORMÁT:

2xA4

OBJEKT:

SVČ Domeček, Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí

ARCH. ČÍS.:

-

ČÁST:

D.1.1 Stavebně konstrukční řešení

MĚŘÍTKO:

1:50

VÝKRES:

Púdorys 3.NP - popis nových konstrukcí a prvků

ČÍS.VÝKR.:

D.1.1-03