


PŮDORYS 1.NP – nový stav  
M 1 : 100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
101	PŘEDSÍŇ	12,79
102	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
103	LOŽNICE	16,48
104	KUCHYNĚ	10,08
105	TERASA	14,52
106	KOUPELNA + WC	6,48
107	ŠATNA	3,52
108	PŘEDSÍŇ	6,86
109	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
110	KUCHYNĚ	10,08
111	TERASA	14,52
112	KOUPELNA + WC	6,48
113	KOMORA	3,08
114	PŘEDSÍŇ	6,86
115	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
116	KUCHYNĚ	10,08
117	TERASA	14,52
118	KOUPELNA + WC	6,48
119	KOMORA	3,08

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
120	PŘEDSÍŇ	6,86
121	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
122	KUCHYNĚ	10,08
123	TERASA	14,52
124	KOUPELNA + WC	6,48
125	KOMORA	3,08
126	PŘEDSÍŇ	6,86
127	OBÝVACÍ POKOJ	21,02
128	KUCHYNĚ	9,80
129	TERASA	8,93
130	KOUPELNA + WC	6,26
131	KOMORA	3,08
132	ZÁDVEŘÍ	3,09
133	KOMORA	4,00
134	CHODBA	61,92
135	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	5,75
136	GARÁŽ	22,36

LEGENDA PRACÍ :

- (A) (PL/x) Osazení nových venkovních výplní otvorů plastových oken a dveří, vč. nových vnitřních plastových parapetů a vnějšího oplechování podokeníků z plechu Tižn, u okna PL/3 bude provedena dozdivka ostění a parapetu
- (B) Zateplení vnějších obvodových stěn :  
– vyrovnání a penetrace podkladu  
– lepicí malta  
– izolant z minerálních vláken (MW) tl. 140 mm  
– výztužná vrstva (stěrka se sklotextilní mřížkou)  
– probarvená silikonová omítka ETICS  
Spalety, parapety a nadpraží oken a dveří, stěny s oboustranně exteriérovým lícem, podhledy a lemy říms a stěny atik budou opatřeny zateplovacím systémem s izolantem z MW tl. 30 mm
- (C) Zateplení soklu – 300 mm nad podlahou (±0) a 800 mm pod podlahou (±0):  
– vyrovnání a penetrace podkladu  
– hydroizolační nátěr  
– lepicí malta  
– extrudovaný polystyrén tl. 120 mm  
– výztužná vrstva ( stěrka se sklotextilní mřížkou )  
– mozaiková omítka nad terénem a krycí napová folie pod terénem
- (D) Zpětný zásyp výkopu hl. 800 mm zeminou a úprava zpevněných ploch v rozsahu narušení po zateplení podzemní části objektu, v š. 500 mm podél fasády po obvodu objektu. Na štěrkopískovém podsypu budou doplněny zámkové dlažby a nový okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50 mm u venkovního schodiště bude doplněna podkladní podlahová betonová deska
- (F) Oprava podlah venkovního schodiště:  
Provedení nové dlažby – stupnic a podstupnic schodů, mezipodesty a dolní podesty :  
– očištění a vyrovnání podkladu cementovou stěrkou  
– nalepení nové keramické dlažby
- (G) Oprava vnějšího líce obvodové stěny venkovního schodiště:  
– penetrace podkladu  
– cementová jádrová omítka  
– sklotextilní mřížka do tmele  
– finální silikonová probarvená omítka, v soklové části do v. 300 mm mozaiková omítka
- (H) Oprava vnitřního líce stěn venkovního schodiště a spodního líce a stran schodišť. desek :  
– doplnění a vyrovnání podkladu – původní omítky cementovou sanační směsí  
– sklotextilní mřížka do tmele  
– finální silikonová probarvená omítka, v soklové části do v. 300 mm mozaiková omítka
- (I) (K/x) provedení nových fasádních a střešních klempířských prvků z plechu Tižn :  
nové střešní žlaby, svody, VZT mřížky
- (J) Zpětná instalace původních demontovaných prvků fasád :  
hromosvody, světla, přístřešky nad severním vstupem.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV, KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN V TL. 140 MM

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

PROJEKTANT	Ing. Radovan Zainer	ARTING sdružení Ing. Radovan Zainer Vsetínská 475 757 01 Valašské Meziříčí	
VYPRACOVAL	Ing. Radovan Zainer		
KRESLIL	Ing. Radovan Zainer		
INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI, NÁMĚSTÍ 7, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI		FORMÁT 6 A4	
AKCE : ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN PAVILONU D PENZIONU PRO DŮCHODCE, J.K.TYLA 418, VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI		DATUM 04/2014	
		STUPEŇ DSP	
		Č. ZAKÁZKY 0214	
OBJEKT : SO 01 PAVILON D D1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NOVÝ STAV PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU 06