


část:

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EŠENÍ


Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier Josef Galetka projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Hošířalková 542 ; 756 22 tel.: 604 440 439	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
Místo:	k. ú. Valašské Meziříčí - město parc. č. 2094/4, 2094/1	stupeň	DPS
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	formát	2A4
		datum	10/2018
Akce:	Stavební úpravy a zateplení objektu Ubytovny č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí	číslo výkresu	mřížko
		27.	
Objekt:	SO01 zateplení SO02 vnitřní úpravy	Výpis zámečnických výrobků	

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS - MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
Z4		1 (komplet)	<p>POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM</p> <p>NOSNÉ PRVKY SVISLÉ JEKL 30/30/3</p> <p>NOSNÉ PRVKY VODOROVNÉ PRO KOTVENÍ JEKL 30/30/3</p> <p>NÁŠLAPNÉ PŘÍČLE JEKL 15/15/1,5</p> <p>OCHRANNÝ KOŠ TVAROVANÁ PÁSOVINA PÁSOVINA 40/4</p> <p>PLOTNY PRO KOTVENÍ DO ZVIVA 200/200/8 - 6 KS</p> <p>KOTVY DO ZDIVA - STANOVIT PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ VÝTHOVÝCH ZKOUŠEK</p>	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	PRO REALIZACI TOHOTO PRVKU JE NUTNÉ ZPRACOVAT DÍLENSKÝ VÝKRES, VČ. STATICKÉHO POSOUZENÍ - ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY


OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS - MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
Z5		1 (komplet)	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM NOSNÉ PRVKY - SVAŘENEC U 180 SLOUPKY - JEKL 60/60/3 KOTEVNÍ PLOTNY - PLECH 300/300/10 SLOUPKY ZÁBRADLÍ - JEKL 30/30/2 MADLO ZÁBRADLÍ - JEKL 50/30/2 VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - JEKL 20/20/1,5 STUPNĚ - PREFABRIKÁT OCEL. TAHOKOV PODESTY - ROŠTY TAHOKOV	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	PRO REALIZACI TOHOTO PRVKU JE NUTNÉ ZPRACOVAT DÍLENSKÝ VÝKRES, VČ. STATICKÉHO POSOUZENÍ - ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY





SCHODIŠŤOVÝ STUPĚŇ - TAHOKOV - ŘEZ










KOTVENÍ ZÁBRADLÍ K NOSNÍKU





OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS - MATERIÁL	BAREVNÝ ODSÍN	POZNÁMKA
Z6	 <p>ŠÍŘKA 0,4 m VÝŠKA 3,1 m</p>	1 (komplet)	OBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU, PROVEDENÍ NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU	ŠEDÁ - ANTRACITOVÁ RAL 7024	1 x ZÁKLAD + 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (LZE POUŽÍT BARVU PŘÍMO V ODSTÍNU, KTERÁ OBSAHUJE ZÁKLADNÍ NÁTĚR)
Z6		1 (komplet)	OBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. RÁMU, PROVEDENÍ NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU	ŠEDÁ - ANTRACITOVÁ RAL 7024	1 x ZÁKLAD + 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (LZE POUŽÍT BARVU PŘÍMO V ODSTÍNU, KTERÁ OBSAHUJE ZÁKLADNÍ NÁTĚR)

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS - MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
Z8		2	RÁM PRO ULOŽENÍ JEDNOTEK VZDUCHOTECHNIKY NOSNÉ PRVKY SVISLÉ - JEKL 60/60/3 NOSNÉ PRVKY VODOROVNÉ - JEKL 60/60/3 VODOROVNÝ RÁMEČEK - L 60/60/6 KOTEVNÍ PLOTNY - PLECH 200/200/5 VZPĚRY - PÁSOVINA 80/5	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	



OZNAČENÍ	SCHEMA	POČET (ks)	POPIS - MATERIÁL	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
Z9a		62	Kruhové větrací mřížky Mřížka je vyrobená z kvalitního UV odolného plastu (ABS) a je doplněna vlepenou sklotextilní mřížkou proti hmyzu. Aktivní plocha: 28 cm ² (bez sítky) Celkový vnější průměr: 90 mm Průměr otvoru pro osazení mřížky: 79 mm (otvor lze vyříznout např. vykrúžovací pilkou)	ŠEDÁ	Montáž: před osazením mřížky do připraveného otvoru naneste po celém obvodu na lem mřížky vhodné lepidlo, nebo neutrální silikonový tmel.
Z9b		62	Kruhové větrací průchodny bez sítky Mřížka je vyrobená z kvalitního UV odolného plastu (ABS) a je doplněna vlepenou sklotextilní mřížkou proti hmyzu. Aktivní plocha: 24 cm ² (bez sítky) Celkový vnější průměr: 80 mm Průměr otvoru pro osazení mřížky: 69 mm (otvor lze vyříznout např. vykrúžovací pilkou)	ŠEDÁ	Montáž: před osazením průchodky do připraveného otvoru naneste po celém obvodu na lem mřížky vhodné lepidlo, nebo neutrální silikonový tmel.
Z10		4	Hliníková větrací mřížka bez příruby se sítkou a pevnou žaluzií 300x300 mm	ŠEDÁ - hliník	
Z11		2	Hliníková větrací mřížka s přírubou s gravitační žaluzií 600 x 150 mm	ŠEDÁ - hliník	
Z12		1	OBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVÍŘEK, PROVEDENÍ NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU	ŠEDÁ - ANTRACITOVÁ RAL 7024	1 x ZÁKLAD + 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (LZE POUŽÍT BARVU PŘÍMO V ODSTÍNU, KTERÁ OBSAHUJE ZÁKLADNÍ NÁTĚR)
Z13		1	OBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVÍŘEK, PROVEDENÍ NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU	ŠEDÁ - ANTRACITOVÁ RAL 7024	1 x ZÁKLAD + 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (LZE POUŽÍT BARVU PŘÍMO V ODSTÍNU, KTERÁ OBSAHUJE ZÁKLADNÍ NÁTĚR)

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POČET (ks)	POPIS - MATERIÁL	BAREVNÝ ODTÍN	POZNÁMKA
Z14		1	Větrací mřížka v bílé barvě 250x250 mm s přírubou Ø 150 mm pro odvětrávání. Mřížka má pohyblivé horizontální žaluzie se sklonem (pokud je zapnut ventilátor, tak jsou žaluzie zvedlé, po vypnutí se žaluzie zaklapnou).	ŠEDÁ	
Z15		2 (komplet)	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PARABOLY A KONZOLY SATELITU. PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ NUTNÉ ZMĚNIT ZPŮSOB KOTVENÍ - NOVĚ KOTVENO NA ETICS!!!		
Z16		2 (komplet)	DEMONTÁŽ, OBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ DVEŘÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, PROVEDENÍ NOVÉHO SYNTETICKÉHO NÁTĚRU - NUTNÉ ZMĚNIT SYSTÉM KOTVENÍ DO ZDI - PŘEKOTVENÍ DO ETICS!!!	ŠEDÁ - ANTRACITOVÁ RAL 7024	
Z17		112	KOTEVNÍ PÁSOVINA PRO UKOTVENÍ NÁSTAVBOVÉHO TRÁMU ATIKY. OCELOVÁ PÁSOVINA 60/8 PÁSOVINU ZAPUSTIT DO TRÁMŮ A STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKY TAK, ABY LÍCOVALA	ŠEDÁ - ZÁKLADNÍ NÁTĚR	

