

KNIHA SVÍTIDEL

Ubytovna Valašské Meziříčí

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

5.6.2018


ADG group s.r.o

Rybkova 334/4, 602 00, Brno, tel. +420 541 214 361, info@adgroup.cz, www.adgroup.cz

Projekt **Ubytovna Valašské Meziříčí**

Označení v projektu **A, Ač (s čidlem pohybu)**

Popis **AD.24W3000PC 24W IP44**




Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 24W 3000K
Zapojení	230V / 50Hz
Stupeň ochrany	I
Stupeň krytí	IP44

Projekt **Ubytovna Valašské Meziříčí**

Označení v projektu **B**

Popis **AD.13W3000PC 13W IP44**




Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 13W 3000K
Zapojení	230V / 50Hz
Stupeň ochrany	I
Stupeň krytí	IP44

Projekt **Ubytovna Valašské Meziříčí**

Označení v projektu **C**

Popis **AD.15W900 15W 3000K IP44**




Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 15W 3000K
Zapojení	230V / 50Hz
Stupeň ochrany	I
Stupeň krytí	IP44

Projekt Ubytovna Valašské Meziříčí

Označení v projektu D

Popis AD.10W600 10W 3000K IP44



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 10W 3000K
Zapojení	230V / 50Hz
Stupeň ochrany	I
Stupeň krytí	IP44

Projekt	Ubytovna Valašské Meziříčí
Označení v projektu	L
Popis	LED profily v rámci mobiliáře



LED pásek 15W/m 24V DC, vlepový do AL profilu, externí napájení 24V DC

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED
Zapojení	230V / 50Hz - trafo 24V DC
Stupeň ochrany	I
Stupeň krytí	IP20/65

Projekt	Ubytovna Valašské Meziříčí
Označení v projektu	N1
Popis	Nouzové LED 2W, IP65, 215lm ze svítidla, CORIDOR



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED
Zapojení	230V / 50Hz
Stupeň ochrany	II
Stupeň krytí	IP65

Projekt	Ubytovna Valašské Meziříčí
Označení v projektu	N2
Popis	Nouzové nástěnné 1W, IP65, 128lm ze svítidla, piktogram



Rozměry: 269×144×40 mm

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED
Zapojení	230V / 50Hz
Stupeň ochrany	II
Stupeň krytí	IP65

Projekt	Ubytovna Valašské Meziříčí
Označení v projektu	N3
Popis	Nouzové stropní 1W, IP65, 128lm ze svítidla, svislý praporek



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED
Zapojení	230V / 50Hz
Stupeň ochrany	II
Stupeň krytí	IP65